

EUROgate 8 MINI – GSM MODUL ZA DALJINSKU KONTROLU SMS PORUKAMA

Rev: 12.12.2016

EUROgate modul namenjen je daljinskoj kontroli uređaja, (npr. klima uređaja), putem običnih mobilnih telefona bilo koje mreže (nacionalne ili internacionalne). Slanjem SMS poruke možete uključiti ili isključiti kontrolisani uređaj, kao i dobiti podatak o temperaturi u prostoriji u kojoj se nalazi EUROgate modul. Kontrolu mogu vršiti samo autorizovani brojevi (korisnik ih sam unosi u uređaj) kako ne bi došlo do zloupotrebe. Broj telefona je moguće uneti u uređaj putem PC aplikacije, ili slanjem sistemske SMS poruke.

BROJ TELEFONA U UREĐAJU: _____

Opis komandi koje možete poslati modulu EUROgate 8 Mini

Komanda	Opis
UKLJUCI	Uključuje izlaz
ISKLJUCI	Isključuje izlaz
UKLJUCI?	Uključuje izlaz i vraća status
ISKLJUCI?	Isključuje izlaz i vraća status
STATUS?	Vraća status temperature i izlaza
TEMPERATURA?	Vraća izmerenu temperaturu
ALARMON?	Uključuje detekciju na DIN ulazima i vraća status
ALARMOFF?	Isključuje detekciju na DIN ulazima i vraća status

Napomene:

Komanda se piše na početku SMS poruke i ne treba da sadrži dodatne karaktere ili reči. Nije bitno da li se poruka piše velikim slovima, malim slovima ili njihovom kombinacijom. Kod komandi koje vraćaju željene podatke (STATUS?, TEMPERATURA?) znak pitanja iza svake je obavezan.

Primeri:

UKLJUCI uključuje izlaz neograničeno

ISKLJUCI uključuje izlaz neograničeno

STATUS? vraća poruku sa izmerenom temperaturom u momentu prijema poruke i stanje izlaza, na broj telefona sa koga je poslata komanda, u formatu "Temperatura:25°C, IZLAZ: UKLJUCEN"

TEMPERATURA? vraća poruku sa izmerenom temperaturom u momentu prijema poruke, na broj telefona sa koga je poslata komanda, u formatu "Temperatura:25°C"